

製品内容

サイズ: W238mm×H180mm×40mm(1400g)
電源ケーブル(1.8m)
VGAケーブル(1.8m)
MHL用HDMI-Micro-USBケーブル(1.5m) ※GALAXY S3以降シリーズでは別途5ピン・11ピン変換アダプタが必要
HDMI-HDMIケーブル(2m)
キャリングバッグ
リモコン ※各種再生操作他、本体電源オンオフ、音量調整可能
Document Kit (保証書、クイックスタートガイド、ユーザマニュアルCD、安全のしおり)



電源ケーブル

HDMI-HDMIケーブル

MHL用HDMI-Micro-USBケーブル

VGAケーブル

多彩な入力端子であらゆる映像データを投影



I/O Port Overview



製品仕様

明るさ	800ルーメン
ネイティブ解像度	WXGA (1280×800)
最大入力解像度	UXGA (1600×1200)
コントラスト比	30,000:1 (Full On/Full Off)
光源寿命と光源タイプ	30,000時間, LED
ディスプレイデバイス	HD Pico DLP® Technology by Texas Instruments
投射比	1.30-1.43:1 (距離/幅)
画像サイズ	30インチ～107インチ
投射距離	80cm～300cm
アスペクト比	16:10 (標準), 4:3 16:9

オフセット	102.50%
垂直台形歪み補正	± 40°
音声出力	2W×2Wステレオ
入出力端子	HDMI V1.3 (x2), VGA-In, Composite Video, Audio-In RCA (L/R), Audio-Out (Mini-Jack), USB (Type A)
重さ	約1.4kg
外形寸法	238 x 180 x 40mm
ファンノイズ (dB)	35dB
電源	AC 100-240V, 50/60Hz
消費電力	最大141W、エコモード120W 待機時0.5W

豊富なアクセサリでQUMIの機能を更にアップ

プロジェクタ本体の機能を高める各種アクセサリを組み合わせることで、より豊かなモバイル環境を楽しんで頂く事が可能です。
※アクセサリはすべて別売となります。



鮮やかな3D映像を楽しむために
**Vivitek 3D
アクティブメガネ**
※オープン価格
Jancode:4580385540309



QUMIスクリーンのスタンダードモデル
**VIVIVIEW32インチ
モバイルスクリーン**
※オープン価格
Jancode:4580385540255



場所も高さも自由自在
**QUMI
スマートアルミ三脚**
※オープン価格
Jancode:4580385540279

Bluetooth対応のバイブレーションスピーカー

QUMI Bluetooth Speaker 10W

※オープン価格
Jancode:4580385540194



高いモバイル性で迫力ある音を再現

QUMI Speaker 5W

※オープン価格
Jancode:4580385540200



**AddTron
Technology**

**Addtron Technology (Japan) Inc.
アドロンテクノロジー株式会社**

カスタマーセンター ☎03-5733-1270
営業時間/月～金 9:00～18:00 (祝日および当社休日を除く)
問合せ先 メール: shuhen-support@addtron.jp

〒105-0012 東京都港区芝大門2-1-14 www.addtron.jp/

更に詳しい商品情報はこちらでご確認ください http://www.addtron.jp/merchandise_qumi_q7.html